









- ✓ Muelle ensacado de baja altura (entre 20 y 38 mm)
- ✓ Acción de fuerzas 3D ideal para mejorar la acogida y confort
- ✓ Versatilidad y adaptación en la fabricación por su producción en rollos de 20m
- ✓ Alta ventilación y transpirabilidad ideal para su combinación con espumaciones



Muelle		
	 nanopocket	 micropocket
Ø de alambre (mm)	1.10 ±0,02	1.30 ±0,02
Ø de barril (mm)	33	45
Altura (mm)	20	38
Peso del muelle (gr)	2.10	6.80
Muelles por m2	666	333
Tratamiento térmico	Templado por inducción electromagnética	
Tensión nominal del acero (MPA)	1.900-2.200	
% de carbono del acero	0,7-0,8	

TNT muelle ensacado	
Tipo	Spunlace
Densidad (gr/m2)	50
Color	Blanco

- Muelle de baja altura y diámetro para conseguir un producto 100% adaptable y confortable
- Mejora del confort inicial gracias a su reparto de fuerzas en 3D
- Suavidad y anulación de ruidos gracias a su fabricación con tejido Spunlace 50gr/m2
- Alta ventilación gracias a su perforación a una cara, ideal para su combinación con espumaciones y 100% enrollable
- Confortable acogida inicial, que lo hace perfecto para su uso en colchones, toppers y almohadas
- Alta densidad de muelles (de 333 a 666 muelles/m2)
- Adaptabilidad y facilidad en la personalización del producto, por su facilidad en la manipulación



Máximo confort



Flexibilidad y adaptabilidad



Fácil manipulación



Flujo de aire sin restricciones



Inmejorable soporte del cuerpo

Subiñas
desde 1959